


CARACTERISTIQUES	Produit prêt à l'emploi Aspect : Liquide Couleur : Translucide Odeur : Légèrement piquante PH : >2
UTILISATION	Entretien et protection des plaques de cheminées, chenets, poêles, tuyaux barbecue fonte et acier.
MODE D'EMPLOI	AGITER AVANT EMPLOI. Gratter si nécessaire le support avec une brosse pour dépeussier. Pulvériser, laisser agir 5 à 10 minutes selon l'encrassement. Rincer à l'eau claire avec une éponge. Laisser sécher. Frotter ensuite avec un chiffon doux non pelucheux.
RECOMMANDATIONS  XI - Irritant	Symbole : Xi - Irritant Contient : Acide Phosphorique : 0 % < Conc. < 5 % R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. S2 Conserver hors de la portée des enfants. S23 Ne pas respirer les vapeurs. S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux. S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Formule déposée au Centre Anti-poisons de Nancy
CODE EMBALLEUR	02307
CODE ARTICLE	NF 009500
EMBALLAGE	500 ML

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Rev le 08/01/09 PF