

réf 116

PROTECTEUR PRÉVENTIF SPÉCIAL PLANCHERS CHAUFFANT

— CARACTERISTIQUES

- Ininflammable
- Soluble dans l'eau
- Liquide rouge/rose

— UTILISATION

- Pour toutes installations neuves
 - Après tout traitement d'installation
 - Après toutes réparations
 - prévient les fuites.
 - prévient la corrosion et le tartre.
 - diminue les bruits de circulation.
 - prévient le développement anti-bactérien.
 - compatible avec les antigels, métaux, caoutchoucs.
- Ce produit garantit la protection durable de toute installation de chauffage pour 2 ans et la mise en suspension des boues.

— MODE D'EMPLOI

- Dosage moyen pour 100m² de plancher chauffant.
- introduire 1l à 3l de produit pour tube de 13/16.
 - introduire 3l à 5l de produit pour tube de 16/20.

— SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

- S2 conserver hors de la portée des enfants.
S24/25 éviter le contact avec la peau et les yeux.
S26 en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S45 en cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

phosphate : 5 mais moins de 15 %

edta : moins de 5%

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison :
INRS : 01.45.42.59.59

— CONDITIONNEMENT

- carton de 6 x 1 L (réf 116-001)
carton de 2 x 5 L (réf 116-005)
bidon de 20 L (réf 116-020)