

DÉSEMBOUANT RAPIDE - réf 103

— CARACTERISTIQUES

Désembouant d'intervention rapide
- **Période DE CHAUFFE** -
pour installation de chauffage central.

Aspect : liquide incolore

— UTILISATION

Compatible avec tous les métaux.

Rapidité du travail du produit, pour intervention partielle ou complète d'installation.

L'hiver, en cours d'utilisation du chauffage pour éviter les arrêts prolongés.

— MODE D'EMPLOI

- Introduire 5 L de produit dans l'installation pour 100L d'eau.
- Laisser agir selon l'embouage, environ 30 mn maximum puis vidanger et rincer l'installation répéter l'opération si nécessaire.
- Neutraliser le circuit avec le 105AM PH+.
- Après ce traitement de choc, pour la sécurité et la protection des installations, utiliser le REF 102 ou le REF 127 : Protecteur Préventif.
- **Le conseil du pro** : Vidanger et rincer l'installation avant d'effectuer le traitement pour une performance accrue du traitement.

ATTENTION :

Sur les installations anciennes ou sur les installations mal entretenues : prendre des réserves.

En effet, des radiateurs ou des canalisations peuvent être corrodés, les trous de corrosion étant bouchés par le tartre, le désembouage éliminant le tartre, des fuites peuvent apparaître.

Il est alors *recommandé* d'utiliser le réf 133 Stop Fuites, afin de les colmater.

En cas de radiateurs en aluminium ou alliages d'aluminium, utiliser de préférence le réf 103.

— SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS



C - Corrosif

Symbole : C : Corrosif
Contient : de l'acide chlorhydrique < 50%
et de l'acide phosphorique > 50%

R34 Provoque des brûlures

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.

S23 Ne pas respirer les vapeurs.

S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S27/28 Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Agents de surfaces non ioniques : moins de 5 %

Agents de surfaces anioniques : moins de 5 %

Peut dégager de l'hydrogène inflammable par attaque de certains métaux.

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison :
INRS : 01.45.42.59.59

— CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 1 L (réf 103-001)

carton de 2 x 5 L (réf 103-005)

bidon de 20 L (réf 103-020)

SANIPERFEX