

## réf 105B PH- NEUTRALISANT Bis PH-

### — CARACTERISTIQUES

Liquide limpide

PH : 1

Couleur : Violet

Odeur : Légèrement piquante

Densité : 1.06

### — UTILISATION

- Neutralise les traces basiques **après désembouage avec le REF 101**
- Passive les canalisations
- Permet de reconditionner le circuit dans les meilleures conditions

### — MODE D'EMPLOI

- Introduire 3 à 5 L du REF 105bis PH- dans l'installation,
- Faire circuler environ 30 min, afin d'homogénéiser le produit dans l'installation,
- Vérifier le pH qui doit être > 9 sinon remettre du produit,
- Vidanger,
- Bien rincer.

### — SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS



C - Corrosif

Symbole : C-Corrosif

R34 Provoque des brûlures.

S1/2 Conserver hors de la portée des enfants

S23 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Produit acide.

Gants et lunettes vivement recommandés.

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison :  
INRS : 01.45.42.59.59

### — CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 1 L (réf 105bis-001)

carton de 2 x 5 L (réf 105bis-005)

bidon de 20 L (réf 105bis-020)