

## réf 126 ANTI OXYGÈNE

### — CARACTERISTIQUES

Mélange de fixateurs d'oxygène et d'agents anticalcaires.

### — UTILISATION

Traitement anti-oxygène des circuits d'eaux de chauffage.

Fixe l'oxygène dissout dans l'eau et élimine les dépôts de carbonates.

### — MODE D'EMPLOI

Incorporer REF. 126 à raison de 1 à 5 litres pour 100 litres d'eau au moment du remplissage ou au moment des appoints.

REF. 126 peut être utilisé conjointement à l'application du désembouant préventif.

### — SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Etiquetage additionnel relatif aux détergents et produits de nettoyage conformément à la Directive 648/2004/CE :

Phosphate : 5 % mais moins de 15 %

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison : INRS : 01.45.42.59.59

### — CONDITIONNEMENT

carton de 2x 5L (réf 126-005)

carton de 1x 20L (réf 126-020)

**SANIPERFEX**