

réf 131

## DÉTARTRANT ROBINETTERIE ET CHROME

### — CARACTERISTIQUES

Agents détartrants alimentaires doux synergisés.

### — UTILISATION

Élimination des incrustations calcaires intérieures ou extérieures, par pulvérisation ou par immersion sur :

- les robinetteries
- mousseurs
- pommes de douches

### — MODE D'EMPLOI

#### • Par pulvérisation

S'utilise pour le détartrage extérieur (élimination des voiles) dans le cas d'incrustations, l'utilisation d'une brosse est recommandée.

Rinçage obligatoire.

#### • Par bains

Laisser tremper pendant 5 à 20 minutes (selon encrassement) pour ce faire plonger les pièces en position ouverte complètement dans le ref 131.

Dès la fin de l'effervescence, la pièce est détartrée.

Rincer abondamment.

#### • Précautions

Etant donné la multiplicité des alliages, faire un essai préalable afin de vérifier leur bonne tenue aux réactions acides.

Les pièces chromées ou nickelées doivent être immergées complètement dans le ref 131 afin d'éviter les problèmes de taches.

Ne pas laisser le produit plus de 5 mn en contact avec les métaux poreux (nickel, chromes).

Rincer obligatoirement à grande eau.

### — SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS



R36 Irritant pour les yeux..

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S 24/25 Eviter le contact avec la peau et  
XI - Irritant les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas réutiliser les emballages vides.

Produit autorisé dans le nettoyage des ustensiles pouvant entrer en contact avec l'alimentation humaine.

En cas d'urgence : liste des 10 centres anti-poison :  
INRS : 01.45.42.59.59

### — CONDITIONNEMENT

carton de 6 x 1 L (réf 131-001)

carton de 2 x 5 L (réf 131-005)

bidon de 20 L (réf 131-020)

SANIPERFEX